



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№	Технические характеристики
1	XG4161L

Технические особенности

Режущая кромка отвала обладает высокой износостойкостью. Стандартный отвал – это S-образный, также доступны U-образный и угловой отвалы.
Рабочее оборудование приводится в действие гидравликой. Простая конструкция делает систему чувствительной и надёжной.
Гусеничная лента отличается высокой износостойкостью.
Система балансирной подвески используется в ходовой части, что позволяет работать на пересечённой местности.

Технические параметры

Показатель
Единица
XG4161L

Модель двигателя
-
WD10G178E355

Номинальная частота вращения
об/мин
1850

Номинальная мощность
кВт
131

Ширина отвала
мм
3416

Высота отвала
мм
1168

Максимальная глубина резания
мм
545

Максимальная высота подъёма
мм
1095

Максимальная высота наклона отвала
мм
427

Объём одного отвала
м³
4.5

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличными <bound method TehModel.get_fixed_price_display of <TehModel: Бульдозеры XGM>		
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!